

rotec Schiebelüftung für Wandanbau

Material

- Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- Insektenschutzgitter aus Edelstahl 304
- Silberfarbig (E6/EV1) - bronzefarbig (E6/C34) (20 Mikron) eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen (60-80 Mikron)

Maße

- Schiebeknopfbedienung
- Drehknopf für Lüftungslängen von 500 mm und mehr (Möglichkeit der Zugschnurbedienung)
- Sonderhöhen auf Anfrage
- Die Lüftungshöhe muss in Module mit 100, 130 oder 150 mm passen

Befestigung

- Schrauben und Dübel im Lieferumfang nicht enthalten



Standardmaße	Maße (B x H) in mm	E6/EV1 eloxiert	Renson Standardfarbe WEIß	Freier Querschnitt in cm ²	Luftdurchlass bei 2 Pa in m ³ /h
	4032/1: 175 x 150	•	•	49	22,1
	4032/2: 240 x 200	•	•	113	51,0
	4032/3: 325 x 300	•	•	260	114,7
	4032/4: 300 x 100	•	•	68	30,0
	4032/5: 450 x 100	•	•	113	49,9

